

Multifuncional 4 en 1  
productivo y fácil de  
usar para grupos de  
trabajo reducidos

**i-SENSYS**  
MF4570dn

you can



**Compacto 4 en 1 láser mono con impresión a doble cara y preparado para conectarse en red.** Los grupos de trabajo reducidos se beneficiarán de este compacto y multifuncional 4 en 1 láser mono. Es compacto, productivo, ahorra energía, imprime a doble cara y está listo para conectarse en red.

25 PPM TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA IMPRESIÓN: 9 SEGUNDOS
EQUIPO LÁSER 4 EN 1 MONOCROMO CON CONEXIÓN EN RED
IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA
DISEÑO COMPACTO Y ELEGANTE
PANTALLA LCD INTUITIVA FÁCIL DE USAR
ESCAÑO EN RED
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 35 PÁGINAS
AHORRO ENERGÉTICO

#### Funciones principales

- Impresión, copia, escaneo y fax en red: Todo en Uno para ahorrar tiempo y dinero
- Velocidad de impresión en blanco y negro productiva de 25 ppm
- Elegante diseño compacto que ahorra espacio con impresión a doble cara automática
- Pantalla LCD intuitiva que mejora la experiencia del usuario
- Alimentador automático de documentos de 35 páginas
- Resolución de hasta 1200 x 600 ppp para crear copias e impresiones de gran calidad
- Rápido tiempo de primera copia de 9 segundos o inferior
- Escaneo en color en red fácil de usar
- Cartucho todo en uno práctico y fácil de usar
- Eficiencia energética líder en su categoría

#### Contenido del embalaje

Unidad principal, cartucho de cortesía 728, cable de alimentación, cable de línea telefónica, guía de inicio, tarjeta de garantía y CD con software y manual de usuario.

#### Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

390 mm x 421 mm x 370 mm

#### Sistemas operativos compatibles

Windows 7/Server 2008/Server 2003/2000/XP/Vista

Mac OS X versión 10.4.9 - 10.6.x (sólo distribución vía web)

Linux (sólo distribución vía web)



IMPRESIÓN



COPIA



FAX



ESCAÑO

**Canon**



- 1 Alimentador automático de documentos y sobremesa
- 2 Bandeja de 250 hojas
- 3 Cartucho 728

<p><b>IMPRESORA</b></p> <p>Velocidad de impresión Método de impresión Calidad de impresión Resolución de impresión Tiempo de salida de la primera impresión Impresión a doble cara Lenguajes de impresora Márgenes de impresión Modo de ahorro de tóner</p>	<p>Hasta 25 ppm (A4) Impresión láser monocromo Hasta 1200 x 600 ppp con Automatic Image Refinement 600 x 600 ppp</p> <p>6 segundos Automática UFRIL-LT Superior e inferior: 5 mm; izquierda y derecha: 5 mm Sí</p>	<p><b>GESTIÓN DE SOPORTES</b></p> <p>Tipo de escáner Entrada de papel (estándar)</p> <p>Salida del papel Tipos de soportes</p> <p>Tamaños de papel</p>	<p>Alimentador automático de documentos (ADF) y sobremesa Bandeja de 250 hojas Ranura de alimentación manual de 1 hoja ADF de 35 hojas 100 hojas Papel normal, Papel grueso, Papel rugoso, Papel reciclado, Papel en color, Transparencia, Etiqueta, Sobre, Tarjeta de índice Bandeja: A4, B5, A5, Ejecutivo, Sobre (COM10, DL, B5, C5), LTR (Carta), LGL (Legal), Declaración, Tamaños personalizados: anchura de 76 x 216 mm; longitud de 210 x 356 mm. Ranura de alimentación manual: A4, B5, A5, Ejecutivo, Sobre (COM10, Monarca, DL, B5, C5), Tarjeta de índice, LTR (Carta), LGL (Legal), Declaración, Tamaños personalizados: anchura de 76 x 216 mm; longitud de 127 x 356 mm. ADF: A4, B5, A5, Legal, Carta, Tamaños personalizados (A x L): Máx. 216 x 356 mm Mín. 105 x 148 mm Bandeja: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> Bandeja de alimentación manual: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup></p>
<p><b>COPIADORA</b></p> <p>Velocidad de copia Tiempo de salida de la primera copia Resolución de la copia Modos de copia Copia a doble cara Copia múltiple Reducción/ampliación Modo de ahorro de tóner Otras características</p>	<p>Hasta 25 ppm (A4)</p> <p>Aprox. 9 segundos o menos Hasta 600 x 600 ppp Texto, texto/fotografía, texto/fotografía+, fotografía De una cara a doble cara (automática) Hasta 99 copias 25-400% en incrementos del 1% Sí Organización de memoria, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad</p>	<p>Pesos de los soportes</p>	<p>Windows 7/Server 2008/Server 2003/2000/XP/Vista Mac OS X versión 2 10.4.9 - 10.6.x<sup>3</sup> Linux<sup>3,4</sup></p> <p>Presto! Page Manager, MF Toolbox, interfaz de usuario remoto (RUI)</p>
<p><b>ESCÁNER</b></p> <p>Tipo Resolución de escaneo</p> <p>Profundidad de escaneo en color Escala de grises Compatibilidad Máx. anchura de escaneo</p>	<p>Color Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp</p> <p>Entrada de 24 bits, salida de 24 bits 256 niveles TWAIN, WIA 216 mm</p>	<p><b>INTERFAZ Y SOFTWARE</b></p> <p>Tipo de interfaz Compatibilidad con sistemas operativos</p> <p>Gestión de software y de impresora</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX</p> <p>Windows 7/Server 2008/Server 2003/2000/XP/Vista Mac OS X versión 2 10.4.9 - 10.6.x<sup>3</sup> Linux<sup>3,4</sup></p> <p>Presto! Page Manager, MF Toolbox, interfaz de usuario remoto (RUI)</p>
<p><b>FAX</b></p> <p>Velocidad del módem Modo de recepción</p> <p>Resolución del fax</p> <p>Memoria del FAX Marcaciones abreviadas Destinos/marcaciones de grupos Difusión secuencial Copia de seguridad de memoria Envío de faxes a doble cara Otras características</p>	<p>Super G3 de 33,6 Kbps Sólo fax, manual, contestador automático, discriminador automático Fax/Tel Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Fotografía: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Hasta 256 páginas<sup>1</sup> Máx. 104 (incluidas 4 marcaciones abreviadas)</p> <p>Máx. 50 destinos Máx. 114 ubicaciones</p> <p>5 minutos Sí (recepción) Acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente envíos)</p>	<p><b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b></p> <p>Rendimiento máximo mensual Tiempo de calentamiento Memoria Panel de control Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.) Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.) Peso: aprox. 12,3 kg Entorno operativo</p> <p>Fuente de alimentación Consumo eléctrico</p> <p>Niveles de ruido</p>	<p>10.000 páginas al mes Aprox. 12 segundos desde el modo de encendido 64 MB LCD B/N de 5 líneas</p> <p>390 mm x 421 mm x 370 mm</p> <p>417 mm x 604 mm x 635 mm</p> <p>Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Máximo: aprox. menos de 1220 W En funcionamiento: aprox. menos de 500 W Modo de suspensión: aprox. 3 W Consumo eléctrico normal (TEC): 1 kWh/semana Presión sonora En funcionamiento: 43 dB (A) o menos En espera: inaudible</p>
		<p><b>CONSUMIBLES</b></p> <p>Cartuchos</p>	<p>Cartucho 728 (2.100 páginas<sup>5</sup>)<sup>5</sup></p>
		<p><b>ACCESORIOS/OPCIONES</b></p>	<p>KIT DE TELÉFONO 6</p>
<p>Descargo de responsabilidad estándar Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso Notas a pie de página 1 Según el gráfico estándar de ITU-T n.º. 1 2 Mac OS admite la función de escaneo sólo mediante USB 3 Sólo distribución vía web 4 Linux sólo admite impresión. Fecha de lanzamiento del driver: enero de 2011 5 Se suministra con un cartucho de cortesía para 1.000 páginas 6 Según la norma ISO/IEC 19752</p>			

