

Canon



SOLUCIONES PARA GRUPOS DE TRABAJO



imageRUNNER®
1025 SERIES
1024 SERIES

CONOZCA UN TRÍO DE SOLUCIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD CON MUCHAS FUNCIONES

imageRUNNER 1025/1024

El modelo imageRUNNER 1025/1024, basado en un vidrio de originales, es una solución multifuncional confiable y rápida que proporciona capacidades de copiado digital, impresión láser de alta calidad y escaneo en color.



imageRUNNER 1025N/1024N

El modelo imageRUNNER 1025N/1024N tiene capacidad para las características de copiado digital, la impresión en red y el escaneo en color, junto con la conveniencia adicional de un Alimentador Automático de Documentos Bilaterales de 50 hojas.

imageRUNNER 1025iF/1024iF

Para los usuarios sofisticados, el modelo imageRUNNER 1025iF/1024iF se fundamenta en las capacidades de los productos de su misma clase para proporcionar características de distribución de documentos habilitadas con color y una poderosa comunicación por fax Super G3.



Configuración del Producto					
Característica	imageRUNNER 1025/1024 (120 v/230 v)	imageRUNNER 1025N/1024N (120 v/230 v)	imageRUNNER 1025iF/1024iF (120 v/230 v)	imageRUNNER 1021J/1025J (120 v)	imageRUNNER 1020J/1024J (230 v)
Copiado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Impresión*	Estándar (Canon UFR II LT)* Opcional (PCL 5e/6)*	Estándar (Canon UFR II LT) Opcional (PCL 5e/6)	Estándar (Canon UFR II LT) Opcional (PCL 5e/6)	No está disponible	No está disponible
Conectividad	Estándar (USB 2.0) Opcional (10/100 Base-TX)	Estándar (USB 2.0 y 10/100 Base-TX)	Estándar (USB 2.0 y 10/100 Base-TX)	No está disponible	No está disponible
Escaneo en Color**	Estándar	Estándar	Estándar	No está disponible	No está disponible
Envío en Color	No está disponible	No está disponible	Estándar	No está disponible	No está disponible
Fax	No está disponible	No está disponible	Estándar	No está disponible	No está disponible
Alimentador de Documentos	No está disponible (Solo Cubierta del Vidrio de Originales)	Estándar	Estándar	No está disponible (Solo Cubierta del Vidrio de Originales)	No está disponible (Solo Cubierta del Vidrio de Originales)
Función Bilateral Automática	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad de la Memoria	128 MB de RAM	128 MB de RAM	256 MB de RAM	128 MB de RAM	128 MB de RAM

* La impresión en red requiere el Adaptador de Interfaz de Red IN-E11 opcional en el modelo imageRUNNER 1025/1024.

** Disponible a través de la Interfaz USB 2.0.

ESPECIFICACIONES

UNIDAD PRINCIPAL

Tipo:	Sistema Multifuncional de Procesamiento de Imagen Digital Monocromático
Sistema de Procesamiento de Imagen:	Transferencia Electroestática Seca Láser
Sistema de Revelado:	Proyección de Tóner de Un Componente Seco
Sistema de Fijación:	RAPID Fusing System
Tamaño Máximo del Original:	Legal/B4
Memoria del Servidor de Imagen (Estándar/Máxima)	
1025/1025N:	128 MB de RAM
1025iF:	256 MB de RAM
Reservación Máx. de Copiado:	5 Trabajos
Resolución de Escaneo:	600 x 600 ppp
Resolución de Copiado (Mejorada):	1200 x 600 ppp
Resolución de Impresión (Mejorada):	1200 x 600 ppp
Medios Tonos:	256 Niveles
Capacidad Estándar de Papel:	1 Casete de Papel de 500 Hojas (Bond de 21 lb)
	1 Alim. Manual Múltiple para 100 hojas (Bond de 21 lb - 78 g/m ²)
Capacidad Máxima de Papel:	1,100 Hojas
Peso Aceptable de Papel Casete:	Bond de 17 lb a 24 lb De 64 g/m ² a 90 g/m ²
Alim. Manual Múltiple:	Bond de 15 lb a 34 lb De 56 g/m ² a 128 g/m ²
Función Bilateral Automática Sin Bandeja:	Estándar
Ampliación/Reducción:	De 50 % a 200 % (en incrementos de 1 %)
Reducción/Ampliación Prefijada:	50 %, 64 %, 78 %, 100 %, 129 %, 200 %
Velocidad de Copiado/Impresión:	Hasta 25 ppm (LTR/A4) [¶]
Tiempo de Entrega de la Primera Copia: [¶]	Menos de 8 segundos (Desde el Vidrio de Originales) Menos de 12 segundos (Desde el DADF)
Tiempo de Calentamiento* 1025/1025N:	Menos de 16 segundos (Desde el Modo de Ahorro de Energía)
1025iF:	Menos de 19 segundos (Desde el Modo de Ahorro de Energía)
Varias Copias:	De 1 a 99
Control de Exposición:	Automático o Manual (9 Niveles)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 1025:	14 7/8" x 20 1/2" x 18" (378 mm x 520 mm x 457 mm)
1025N/1025iF:	17 7/8" x 20 1/2" x 18" (453 mm x 520 mm x 457 mm)

Peso (Incluye la Unidad del Tambor, No incluye el Cartucho de Tóner)	
1025/1024:	Aproximadamente 48.5 lb (22 kg)
1025N/1024/1025iF/1024iF:	Aproximadamente 53.1 lb (24.1 kg)
1021/1025iF:	Aproximadamente 48.5 lb (22 kg)
Fuente de Energía:	120 V AC, 60 Hz, 5.4 A
Consumo de Energía:	848 W (Máximo)
Tipo de Tambor:	OPC
Tóner: Rendimiento Estimado: Aprox. Cobertura del 6 %	8,400 Imágenes a una

Especificaciones de Impresión

CPU:	Procesador Personalizado Canon Compartido
Memoria (Estándar/Máxima) 1025/1025N:	Compartida con la Unidad Principal: 128 MB de RAM
1025iF:	Compartida con la Unidad Principal: 256 MB de RAM
PDL Compatibles:	UFR II LT (Estándar)**, PCL 5e/6** (Opcional con el Kit de Impresión PCL AB1)
Interfaz:	USB 2.0 Hi-Speed 10/100Base-TX***
Sistemas Operativos de Red:	Windows® 2000/XP/Server 2003/ Windows Vista® Macintosh® OS (de 10.2.8 a 10.4.6) [†]

Capacidades de Envío^{††}

Método de Envío:	Correo Electrónico, Fax por Internet, Fax, Servidor de Archivos (FTP/SMB)
Destinos	
Discados de Un Toque:	23 Destinos
Discado Codificado:	177 Destinos
Discados de Grupo:	199 Destinos
Formatos de Archivo	
Blanco y Negro:	TIFF, PDF
Color:	JPEG, PDF (Compacto)
Tamaños de Envío:	De Mediacarta a Legal

Funcionalidad de Fax Super G3^{†††}

Línea Aplicable:	Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN)
Líneas de Conexión:	Una
Tamaño Real de la Imagen:	Mediacarta/A5, Carta/A4, Legal/B4
Tiempo de Transmisión:	Aproximadamente 3 s por Página ^{†††} 33,600 bps (Máximo)
Sistema de Compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Corrección de Error:	Sí (ECM)
Discado	
Discado Veloz de un Toque:	23 Destinos
Discado Veloz Codificado:	177 Destinos
Discado de Grupo:	199 Destinos
Memoria de Imagen:	Aproximadamente 1,000 Páginas [†]

ACCESORIOS

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales^{††}

Tamaño Aceptable del Original:	De Mediacarta/A5 a Legal/B4
Capacidad de Papel:	50 Hojas (Bond de 21 lb - 78 g/m ²)
Pesos Aceptables de Papel:	Bond de 13 lb a 34 lb De 50 g/m ² a 128 g/m ² (Escaneo Unilateral)
	Bond de 13 lb a 28 lb De 50 g/m ² a 105 g/m ² (Escaneo Bilateral)

Módulo de Alimentación por Casete N2 (Opcional)

Capacidad de Papel:	1 Casete de Papel de 500 Hojas (Bond de 21 lb - 80 g/m ²)
Tamaño Aceptable de Papel:	Legal/B4, Carta/A4
Peso Aceptable de Papel:	Bond de 17 lb a 24 lb de 64 g/m ² a 90 g/m ²
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	6 1/4" x 20 1/2" x 17 3/8" (158 mm x 520 mm x 440 mm)
Peso:	Aproximadamente 11.46 lb (5.2 kg)

Gabinete VI

Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	20 5/8" x 20 1/2" x 19" (525 mm x 520 mm x 481 mm)
--------------------------------	--

Peso: 27.9 lb/(13 kg)

Software Utilitario

Remote UI/ImageWARE Enterprise Management Console/Fax Driver/Cover Sheet Editor/iR Toolbox/Canon Font Manager

Suministros Adicionales y Accesorios

- Kit de Impresión de Código de Barras B1
- Juego Básico de Tarjetas
- Kit de Etiquetas Braille E1
- Accesorio de Lector de Tarjetas D2
- Lector de Tarjetas E1
- Casete A41
- Juegos de Tarjetas de Copiado
- Tóner Negro GPR-22
- Kit de Impresión PCL AB1
- Adaptador de Interfaz de Red IN-E11**

■ Hasta 24 ppm (LTR) cuando se alimenta desde el Alimentador Manual Múltiple

* El Tiempo de Entrega de la Primera Copia/Tiempo de Calentamiento puede diferir según la condición y el entorno del dispositivo.

** La impresión en red requiere el Adaptador de Interfaz de Red IN-E11 en el modelo imageRUNNER 1025.

*** Es opcional para el modelo imageRUNNER 1025.

† Sólo está disponible para UFR II LT.

†† La capacidad de Envío/Fax sólo está disponible en el modelo imageRUNNER 1025iF.

††† El periodo aproximado de transmisión por fax de tres segundos por página se basa en el Cuadro Núm. 1 de ITU-T (JBIG, Modo Estándar) a una velocidad de módem de 33.6 kbps al transmitir hacia otra máquina V.34. La Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) acepta actualmente velocidades de módem de 28.8 Kbps o inferiores, según las condiciones de la línea telefónica.

† Basado en el modo Estándar de ITU-T.

†† Solo está disponible en los modelos imageRUNNER 1025N/1024N/1025iF/1024iF.

Canon
image*ANYWARE*

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126

Como Socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. Macintosh es una marca de fábrica de Apple Computer, Inc. en los Estados Unidos de América. CANON, IMAGERUNNER y los logotipos de GENUINE y SUPERG3 son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. IMAGEANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. Algunos productos se muestran con accesorios y equipos opcionales. ©2008 Canon Latin America, Inc. Todos los derechos reservados.

0134W246

